



**Navn:**

Rako Hvid

**RAL-Kode:**

9016

**Overflade:**

Mat eller blank

**Format:**

19,8 x 39,8 cm

**Tykkelse:**

7 mm

**Type:**

Vægflise

Teknisk parameter	Testmetode	Standardkrav EN 14411 Blb GL	Color One serien
		Overflade: S > 410 cm <sup>2</sup>	Overflade: S > 410 cm <sup>2</sup>
Længdeafvigelse	ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,3%
Breddeafvigelse	ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,3%
Tykkelsesafvigelse	ISO 10545-2	± 10%	± 5%
Vandabsorbering	ISO 10545-3	E > 10%	10 - 20%
Bøjningsmodstand	ISO 10545-4	Min. 12 MPa	Min. 12 MPa
Brudstyrke	ISO 10545-4	Min. 200 N	Min. 200 N
Slidstyrke	ISO 10545-7	Ikke påkrævet	Kun til væg
Frostsikkerhed	ISO 10545-12	Ikke påkrævet	Nej
Overflade kvalitet	ISO 10545-2	Min. 95% af fliserne er uden synlige fejl	Min. 95% af fliserne er uden synlige fejl

Kemisk modstand			
Husholdnings-kemikalier	ISO 10545-13	Min. GB	Min. GA
Lavkoncentreret syrer og baser	ISO 10545-13	Producent angiver klassificering	GLA
Modstandsdygtighed mod misfarvning.	ISO 10545-14	Min. kl. 3	Min. kl. 3

**Rengøring og vedligeholdelse:**

Efter nedlægning fjernes fugeslør og evt. cementrester med f.eks. Alfix rensesæbe eller et tilsvarende produkt.

Til daglig rengøring anbefales Alfix keramikvask eller et tilsvarende produkt. Brug aldrig "fede" rengøringsmidler som brun sæbe eller sæbespån. Efter brug af rengøringsmidlet skyl efter med rigeligt vand og tør af med en tør fugfri klud.

Følg altid brugsanvisningen nøje da en for koncentreret blanding kan skade fugerne.

Det anbefales ikke at anvende rengøringsmiddel indeholdende plejemiddel, da dette kun vil opbygge et smudsbindende lag. Hvis, der har været anvendt et vaskemiddel med plejeeffekt f.eks. brun sæbe eller sæbespån kan dette fjernes med grundrens.