



Stål vask

Produkt	Underlimet vask til køkken.
Materiale	Rustfri stålvaske – enkelt kumme, 1.5 kumme, dobbelt kumme m/u bakke.
Overside	Stål kumme
Bagside	Stålvaske
Kant	Stål flange (kant hvori vasken er underlimet bordplade materiale)
Model	Som angivet ved bestilling - se model oversigt på HTH.dk
Materiale beskrivelse	En stålvaske er lavet i rustfrit stål. Der vil komme ridser i overfladen af dagligt brug.

Daglig rengøring	Efter brug anvendes opvaskemiddel på enten klud eller børste. Vasken skylles og tørres med fugtig opvasket mikrofiberklud og rent vand. Vanskelige pletter/fedtresten kan fjernes med nylonsvamp (grydesvamp) og evt. med et IKKE skurrende rengøringsmiddel. Anvend ALDRIG ståluld, da dette vil ridse vasken. Undgå at lade stærkt farvende fødevarer, og væsker ligge i vasken, da der med aflejringer af kalk, vil komme misfarvning af vasken. Det er kalken der misfarves og IKKE stålet i vasken.
Kalk	Kalk fjernes ved at anvende afkalkningsmiddel. Lad det virke 2-3 min. hvorefter vasken skylles og tørres med rent vand. Ved genstridige kalkaflejringer, gentag processen.
Rengøringsmiddel	Vasken rengøres dagligt og efter behov med de i handelen vanligt forekomne ikke ætsende/skurrende rengøringsmidler. Hos din Nobia forhandler, kan der tilkøbes rengørings- og vedligeholdelses midler.
Ridser	Der vil ved dagligt brug komme ridser i vasken. Disse kan minimeres med plejemiddel, men de vil ikke kunne fjernes.
Rustpletter	Der kan kun komme rust i vasken, hvis der har ligget andre stålgenstande i vasken, som IKKE er rustfrit. Rustpletter er overfladiske og kan fjernes med fugtig klud og et all-round rengøringsmiddel.
Øvrige	Vi henviser til vaskeproducentens hjemmeside, for yderligere information.