

-Drift & Vedligeholdelsesvejledning-

Inventar



RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

FRONTER

Daglig brug og rengøring:

Skabe og fronter må ikke udsættes for længerevarende kontakt med vand og damp. Bliver fronter og skabskorpus udsat for vandstænk, damp m.m. skal disse straks aftørres for at undgå fugtskader. Bordplade samt tilstødende fronter kan tage skade af den varme damp, hvis opvaskemaskinen åbnes, før den er færdig, og servicen er helt tør. Den daglige rengøring af øvrige låger foretages ved at aftørre med en ren mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i koldt eller lunkent vand. Brug aldrig brun sæbe, sæbespån, skurepulver, opløsningsmidler, møbelpolitur eller bonevoks, idet disse produkter kan have en uheldig virkning på overfladerne. Fedtpletter, som ikke kan fjernes på denne måde, aftørres med en ren mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i koldt eller lunkent vand. Til sidst aftørres med en tør og blød mikrofiberklud/bomuldsklud.

Malede & lakerede

Ved skader i lakken skal der straks repareres med en reparations lak for at hindre fugt indtrængning i fronten. Brug rent vand til daglig rengøring og tør efter med en tør klud. I øvrigt anbefales mildere rengøringsmidler, f.eks. flydende Ajax. Følg forskrifter for korrekt dosering og tør efter med en opvredet klud. I specielle hårde tilfælde kan vi anbefale Guardian lak vask.

Melamin / folie

Brug rent vand til daglig rengøring. Let snavs fjernes med opvaskemiddel - uden sulfo, da dette med tiden giver en fedtet overflade- eller f.eks. flydende Ajax. Fastsiddende pletter fjernes med sprit, rensed benzin eller mineralsk terpentin. Husk at tørre efter med en opvredet klud.

Laminat:

Til grundig rengøring anbefales en speciel laminatrens. Ellers behandles de som beskrevet under daglig brug og rengøring. Bemærk at kamfer (findes i visse håndcremer) kan beskadige overfladen på laminatet. Derudover kan man bruge en hvid melaminsvamp til at rengøre og fjerne evt. småridser i overfladen.

Finer:

Specielt ved finer:

Bemærk at træ / finér er et naturprodukt, der kan variere fra stamme til stamme, både i struktur og farve, derfor skal en vis nuanceforskel accepteres. Det er vigtigt at bestille til hele ordrer på en gang. Ved evt. ekstrabestilling/genbestilling skal der fremsendes en af de tidligere leverede fronter med som prøve.

Behandling og rengøring

En lakeret overflade skal ikke vedligeholdes ved almindelig brug, men blot rengøres med en hårdt opvredet klud med rent vand. Der må ikke anvendes slibende sæbeprodukter. Kommer der skader i overfladen kan dette kun udbedres ved at omlakere lågen. Mørk lak (f.eks. sort eg) er som udgangspunkt bejdset, og derefter lakeret med 3 gange lak. Hvis man kommer til at skade overfladen, enten ved montage eller brug, vil det lyse træ komme til syne, og man kan let plette / reparere med lak.

Massive træ gribelister

Kanter eller gribeliste er massive træprodukter, disse vil altid have et andet udseende end finerfronten, derfor skal en forskel her accepteres som værende naturlig for lågen.

Sort eg lak er bejdset, UV behandlet og til sidst lakeret med en meget stærk syrehærdende lakering. Dette er en meget slidstærk overflade, Hvis man kommer til at skade overfladen, f.eks. neglemærker ved greb, vil det lyse træ komme til syne, og man kan let plette / reparere med lak. Det er samme fremgangsmåde ved alle andre lakeringer, det er bare mere synligt ved mørke farver. Det har ingen betydning for fronternes holdbarhed, men er blot kosmetisk. Daglig rengøring klares med en hårdt opvredet klud uden rengøringsmidler, men finerfronter kan friskes op / vedligeholdes med en let blanding sæbespån

Linoleum:

Ved ibrugtagning af produktet:

Rengør overfladen med en fugtig klud med et vaske-plejemiddel egnet til linoleum. Anvend klar-til-brug Linoleumspleje eller Monel i forholdet 0,5 dl til 10 l vand efter behov og kommende brugsintensitet. Det giver et godt grundlag for den fremtidige rengøring.

Regelmæssig rengøring:

Rengør med en fugtig klud med et neutralt rengøringsmiddel.

Periodisk rengøring:

For løbende at vedligeholde plejen af overfladen bør linoleumspleje eller Monel anvendes med jævne mellemrum. Ved kraftigere tilsmudsning anvend et neutralt grundrengøringsmiddel i den rette opløsning (f.eks. Forbo Cleaner – et affedtende neutralt rengøringsmiddel). Skyl efter med rent vand. Påfør herefter klar-til brug linoleumspleje eller Monel i forholdet 0,5 dl til 10 l vand.

Pletfjerning:

Opstår der pletter, er det vigtigt at fjerne dem så hurtigt som muligt for at forhindre dem i at trænge ned i materialet. Overfladen skal rengøres med et neutralt rengøringsmiddel opløst i vand. Hvis ovennævnte behandling ikke hjælper, kan pletter evt. fjernes ved at sætte overfladen i blød i vand med klar-til-brug Linoleumspleje eller Monel i forholdet 0,5 dl til 1 l vand i ca. 5 minutter. Skrub efterfølgende forsigtigt med en svamp, klud eller lign. Afslut med at tørre det snavsede vand op med en klud. (OSB!! Ovenstående gøres kun på overflader med linoleum)

Ved at følge ovennævnte råd ang. rengøring og vedligeholdelse opnår du en velplejet Linoleumsoverflade. Vær opmærksom på at linoleum er et organisk materiale, som er lavet af linolie, harpiks, kalkstensmel, træmel og pigmenter valset ud på en bærer af filtpap. Derfor skal du være påpasselig med at bruge materialerne i områder, hvor der er stor påvirkning af overfladen med vand såvel som stærke kemiske stoffer, herunder alkaliske rengøringsprodukter, som virker nedbrydende på Linoleum.

BORDPLADER

Laminat & Kompaktlaminat:

Grundrengøring:

Før man tager bordpladerne i brug, kan man rense pladerne i bund med fx. Surface Cleaner. Påfør et tyndt lag på pladerne med en klud. Lad det skumme op og lad det virke i 5 min. Aftør grundigt med rent vand. Det er vigtigt man får alt Surface Cleaner vasket væk.

Tør over med klud og slut af med at tørre over med opvredet svamp.

NB!! En svamp bør ikke anvendes til højglans, da glansen så vil forsvinde.

Daglig rengøring:

Daglig rengøring klares med varmt rent vand og en opvredet klud. Ved kraftig tilsmudsning, anbefales at man bruger et universal Rengøringsmiddel til at rengøre pladen (ikke sulfo).

Fenix overflade

Ved Fenix/touch laminat anbefales det at man ved den daglige rengøring tørrer bordpladerne over med en tør melaminsvamp.

Massivtræ:

Naturtræ vil altid, lige meget hvor godt det er behandlet, være et levende materiale, der arbejder. Træet arbejder i det miljø, det er placeret i. Og hvor meget træet arbejder, afhænger af de fugtudsvingninger, der er i miljøet. En god behandling af træet vil minimere træets evne til at optage fugt og dermed træets evne til at arbejde, men kan aldrig elimineres. Massive bordplader tåler ikke påvirkning af meget varme emner, husk derfor altid en bordskåner, når du sætter varme gryder, pander osv. fra dig på bordpladen. Fra fabrikken er massivtræsbordpladerne grundbehandlet med olie.

Vær opmærksom på at opvaskemiddel udtørre bordpladen – derfor er hyppigere oliering nødvendig.

Daglig rengøring:

Til daglig rengøring anbefales almindeligt sæbevand, ikke midler indeholdende opvaskemiddel. Anvend aldrig salmiak og skurepulverholdige rengøringsmidler. Salmiak kan misfarve massivtræ.

For at bibeholde en optimal modstandsdygtighed anbefaler vi, at pladen vedligeholdes efter behov min. 2-4 gange om året og behandles med olie.

Core & Corian:

Daglig rengøring:

I den daglige rengøring er det nok at tørre Core af med en blød klud og rent vand. De fleste pletter og fedt fjernes med vand og flydende opvaskemiddel. Hele overfladen bør rengøres nøje af og til, for at glansen ikke skal blive ujævn. Vi anbefaler altid, at der bruges Core Cleaner til rengøring og vedligeholdelse. Selvstændig vejledning findes med produktet. Core er ikke vedligeholdelsesfrit, men kræver kun minimal behandling for at se flot ud. Hvis du ikke bliver tilfreds med glansen eller om finishen er blevet ujævn, kan du altid polere overfladen af Core.

Pletfjernelse:

Forsøg med de enkle løsninger først og start altid pletfjernelse hurtigst muligt. Hvis der fortsat er pletter, brug lidt mild skurecreme på en klud og gnid med lette cirkelbevægelser. Undgå grove skuresvampe i den daglige rengøring. Stærke slibemidler eller den grønne side af skuresvampen (som Scotch-Brite™) skal kun bruges til at fjerne svært vanskelige pletter. Vanskelige pletter opstår, når stærkt farvende væsker som f.eks. tusch trækker ned i overfladen ved længere tids kontakt. Efter brug af sådanne stærke midler, bør man sørge for, at overfladen, som er behandlet, får sin glans tilbage ved at gentage proceduren som beskrevet angående rengøring af overfladen.

Kemikalier

Stærke kemikalier (som f.eks. acetone, mineralisk terpentin, klor, afløbsrens, ovnrens o.l.) skal straks skylles af med vand og opvaskemiddel for at undgå skader på overfladen. Neglelak kan fjernes med neglelakfjerner (uden acetone) og skylles efterfølgende med rent vand.

Vær forsigtig med varme:

Sæt ikke varme gryder, særlig ikke støbejernsgryder, direkte på Core bordpladen. En så varm gryde kan skade de fleste overflader! Brug et eller andet varmeunderlag.

Undgå ridser:

Skær ikke med en skarp kniv direkte på Core bordpladen. Det kan skade overfladen. Brug i stedet et skærebræt. Som alle materialer kan Core få ridser. Ridser, støv, kalkaflejringer fra aftørring og almindelig slidtage synes tydeligere på mørke farver end på de lyse.

Granit:

Grundbehandling:

Ligesom træ, er granit porøs i overfladen. For at beskytte granitten mod nedtrængning af forskellige former for fedt, er det derfor vigtigt, at tilføre granitten fedtstof. Alternativt kan vand tilsat sæbspåner anvendes.. Anvend medfølgende stenolie. Specielt ved plader med overflader i; mat, satin og WFB anbefaler vi, at bruge stenolie.

Daglig rengøring:

En grundbehandlet granitbordplade vedligeholdes ved aftørring med varmt vand. Fedtstoffer som kan aflejres i overfladen forsvinder af sig selv. Forsøg på at fjerne pletter med vand gør kun at processen forlænges. Så fortvivl ikke, hvis der skulle komme fedtpletter. De forsvinder normalt af sig selv.

Komposit & Keramik

Grundbehandling:

Da overfladen er lukket, er tilførsel af fedt ikke nødvendig.

Daglig rengøring:

Vedligeholdes ved aftørring med varmt vand. Ved større tilsmudsning kan Surface Cleaner anvendes.

Granit og kompositsten kan tåle varmpåvirkningen fra f.eks. pander og plader i kortere tid. Lad dog aldrig brandvarme gryder, plader mm. stå til afkøling på bordpladerne. Læg i så fald altid en bordskåner under gryden/pladen. Uden denne foranstaltning kan bordpladen i værste fald revne. Rengøringsmidler som afkalkningsmidler, klorin, sprit m.m. skal altid fjernes omgående fra bordpladen med en opvredet klud. De må aldrig ligge i længere tid på bordpladen, da det kan skade overfladen. Bordplader af natursten, kompositsten og keramik har en stærk overflade, man skal dog være opmærksom på, at overfladen kan ridse.

Marmor:

Daglig rengøring:

En grundbehandlet marmorplade rengøres dagligt ved aftørring med varmt vand.

Vær opmærksom på:

Marmor kan tåle varmpåvirkningen fra f.eks. pander og gryder i kortere tid. Lad dog aldrig meget varme gryder mm. stå til afkøling direkte på bordpladen. Benyt i så fald altid en bordskåner mellem gryde mm. og bordplade. Uden denne foranstaltning kan pladen i værste fald revne.

VASKE & BADBORDPLADER

Stålvask:

Aftørres med en opvredet klud. Da vasken er rå og ubehandlet bliver vasken misfarvet, hvis den ikke rengøres med skurepulver eller specialprodukter, der findes i dagligvarehandlen. Undgå ståluld, da det kan efterlade små partikler, der kan udvikle sig til rustpletter.

Undgå ligeledes at efterlade støbejernsgryder og -pander i vasken, da disse kan efterlade rust.

Hvis der er opstået små ridser eller rustpletter forårsaget af ovennævnte, kan en ru og ubehandlet stålvask pudses med langsgående bevægelser med slibepapir min. korn 220, da en rustfri stålvask ikke kan ruste.

De vaske, som leveres med lille skyllekammer, er den lille kumme mere mat i stålet generelt.

Emaljevaske:

Rengøres bedst med vand og en opvredet klud. Skulle der opstå misfarvninger, fjernes disse bedst med lige dele vand og klorin. Anvend ikke skurepulver, da dette ridser emaljen.

Porselænsvaske:

Rengøres bedst med de i handlen værende, flydende rengøringsmidler. Undgå skurepulver og andre slibende rengøringsmidler.

Quartz vaske:

Den daglige vedligeholdelse er enkel. Brug en almindelig skuresvamp med lidt opvaskemiddel, hvis vasken er tilsmudset. Ved kraftig kalkaflejring kan man lade varm eddike 7% stå i kummen i nogle minutter. Skyl efter med vand. Der findes ligeledes specialprodukter til rengøring af quartz vaske fra vaskelieferandøren. Generelt: Det anbefales at aftørre vasken efter brug med en blød klud eller håndklæde for derved at mindske risikoen for skjolder eller lignende.

Badbordplade (Solid surface):

Ved normal rengøring anvendes universelle rengøringsprodukter, f.eks. flydende Ajax eller lignende. Ved kalkfjerning kan du bruge afkalkningsmiddel eller husholdningseddike. Brug altid den blanding, som anbefales af fabrikanten. Der findes ligeledes plejesæt til som kan købes hos forhandler – JKE køkkener.

Generelt: Det anbefales at aftørre vasken efter brug med en blød klud eller håndklæde for derved at mindske risikoen for skjolder eller lignende.

SPEJLE

Daglig rengøring af spejle:

Spejlet sprayes med et godt glasspray og pudses efter med en microfiber glasklud eller fnugfri klud. Alternativt varmt vand med lidt sulfo i, som spejlet tørres af i og efterfølgende pudses spejlet af med en fnugfri klud.

Vedligeholdelse af spejle:

Hårdt opvreden rengøringsklud, hvor vandet er tilsat 8 % salmiakspiritus i blandingsforholdet 1/2 dl. Salmiakspiritus til 3 dl. varmt vand. Spejlet pudses efter med en fnugfri klud.

NB!! Brug **ALDRIG** flydende rengøringsmidler, der indeholder slibestoffer, eller slibesvampe og ståluld.

BESLAG

Generelt:

Husk at vedligeholde de bevægelige dele. Hængsler behøver fra tid til anden en dråbe syrefri olie, senest et år efter ibrugtagning. Gælder også andre bevægelige metalbeslag. Bevægelige kunststofdele er vedligeholdelsesfrie.

Et hængsel er en bevægelig del. Derfor skal man fra tid til anden også justerer hængsler og låger. Dette gøres sig gældende fra første dag man tager sit køkken i brug.

GARANTI

ELEMENTER OG FRONTER M.M.

Et godt køkkenliv begynder med et trygt køb

Vi ved, at et køkken handler mere om liv end om låger. Køkkenet er familiens arne, hvor der steges, snakkes, spises, gaves, grædes og grines. Derfor er det vigtigt for os at give dig tryghed – både nu og her i købsprocessen og i mange år fremover, hvor køkkenet er rammen om livet.

25 års funktionsgaranti

JKE Design nøjes ikke med at lave et køkken, der ser godt ud. Det skal også kunne holde til både hverdag og fest. Derfor giver vi dig 25 års funktionsgaranti på alle bevægelige dele som fx hængsler, skuffeutdræk, gryderiste, trådkurve og karruseller. Det betyder, at alle de vitale metal dele, der er dækket af garantien, vil blive repareret eller udskiftet i indtil 25 år fra leverings-tidspunktet.

Vores produkter bliver løbende udviklet og forbedret, og vi forbeholder os derfor retten til at levere et sammenligneligt produkt, hvis det oprindelige produkt er udgået af vores sortiment.

5 års funktionsgaranti

På servo-drive systemet yder vi 5 års funktionsgaranti

2 års reklamationsret på resten

Du har to års reklamationsret på tilbehør som fx affaldssystemer, gaspatroner, spejle, skuffeindsatser, diverse elektrisk udstyr, vaske og blandingsbatterier i henhold til Købelovens bestemmelser. Vi henviser samtidig til producentens egen garantiordning.

Suppleringsgaranti

Hvert år udvikler vi nye modeller og tager andre ud af sortimentet. Vi garanterer dig dog altid to års suppleringsmulighed på dine skuffer og lågefronter, så

Vi yder ikke garanti, hvis ...

Vi forudsætter, at dit nye køkken eller bad er vedligeholdt efter vores vejledninger. Skulle dette ikke være tilfældet. Får det konsekvenser for garantien.

Fejlbehæftede varer må ikke monteres, og garantien dækker ikke, hvis tingene har været opbevaret, monteret eller anvendt forkert. Garantien dækker ikke normal slitage, som fx overflader omkring greb eller slag og ridser. Garantien bortfalder også, hvis tingene har været udsat for hård behandling, fået fugtskader som følge af dårlig forsegling og er rengjort med forkert rengøringsmidler.

BORDPLADER

Denne bordplade er fremstillet efter ønsker og opgivne mål. Under fremstillingen er bordpladen underkastet kvalitetskontrol, der sikrer at vores kvalitetsmål overholdes.

Reklamationsretten følger købeloven, og omfatter alt, der kan relateres til produktion af bordpladen. Garantien for underlimede vaske er 5 år. Yderligere information www.dfi-geisler.com

Følgende forhold berettiger ikke reklamation:

Uniforme granittyper: Pletter i størrelse op til ca. 15 cm² afhængigt af kontrasten imellem pletternes eller årenes farve og pladens bundfarve.

Årede og flammede typer: Synlige farve- og strukturvariationer selv inden for den enkelte plade samt krakeleringer (sådanne variationer og svindrevner forekommer nemlig i sådanne materialer).

Naturfænomener behandlet fagmæssigt korrekt, berettiger heller ikke reklamation.